

Технические характеристики СНПТО-7 Эталон

Гарантия	3 года
Срок службы	не менее 9 лет
Мощность фазная	7 кВт
Мин. выходная мощность (220В)	4,1 кВт
Частота входного напряжения	50±2 Гц
Напряжение фазное	130 В - 330 В
Точность выходного напряжения	-1% +1%
Отклонение фазное	-2 В +2 В
Коррекция напряжения	-
Количество ступеней	0
Шаг ступени (фазный)	0
Тип синусоиды	неискаженная
Быстродействие	20 мс
КПД	98%
Защитное отключение (фазное)	330 В
Ток срабатывания выключателя	32 А
Защита от короткого замыкания	есть
Тепловая защита	от +75°C до +98°C
Защита от перегрузки на выходе	есть
Режим транзит (фазное)	253 В - 263 В
Режим "Транзит" ("Байпас")	встроенный
Охлаждение	конвекционное (без вентиляторов)
Степень защиты	IP20
Уровень шума	20 дБ
Собственное потребление	20-30 Вт
Размеры блока, ВхШхГ	540x335x160 мм
Масса	21 кг
Тип индикации	ЖК дисплей
Выводимые параметры	входное напряжение, выходное напряжение
Напольный монтаж	есть
Настенный монтаж	есть
Подключение к сети	клеммная колодка
Подключение нагрузки	клеммная колодка, розетка 10 А
Рабочая температура	от +1°C до +40°C
Влажность	от 40% до 80% при t = 25±10°C
Атмосферное давление	от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.